

Schüco Montagesystem MSE 320

Für Schüco Kollektoren CTE 215 CH der Standard-Linie



Extrem schnelle Montage – einfach und sicher

Die Montage mit dem Schüco Montagesystem MSE 320 erfolgt extrem schnell. Durch das untere Anschlagprofil und die seitlichen Klemmhalter mit OneTurn-Technologie ist die Montage außerdem besonders einfach und sicher. Alle relevanten Bereiche und Komponenten sind bei der Montage sichtbar. Alle Komponenten des Montagesystems bestehen aus Aluminium oder Edelstahl und sind so dauerhaft vor Korrosion geschützt. Das Montagesystem und die Kollektoren bilden eine statisch geprüfte Einheit, die auch hohe Wind- und Schneelasten standhält.

Aufdachmontage – für alle üblichen Dacheindeckungen

Die Aufdachmontage ist für Schrägdächer zwischen 22° und 60° Neigung geeignet. Für jede handelsübliche Dacheindeckung wie Schiefer, Biberschwanz, Kalzip oder Welle, sind passende Dachbefestigungen erhältlich.

Flachdachmontage – z.B. für Garagen und Bungalows

Die Kollektoren CTE 215 CH der Standard-Linie werden bei der Flachdachmontage sicher auf vormontierten Ständern aufgestellt. Die Montageschritte sind nahezu identisch mit denen der Aufdachmontage. Lediglich die Dachanker werden durch die Flachdachständer ersetzt, die nur noch aufgeklappt und mit einer Schraube gesichert werden müssen.

Die Vorteile auf einen Blick

- Dachbefestigung für fast jede Dacheindeckung
- Zeitsparende Aufdach- und Flachdachmontage mit gleichen Komponenten und Montageschritten
- Korrosionsschutz durch Verwendung sortenreiner Materialien (wie Aluminium und Edelstahl)
- Vertikale Kollektoranordnung
- Verbindung zwischen Dachbefestigung und Basisprofil von der Seite
- OneTurn-Technologie für schnelle und einfache Montage



Technische Daten – Schüco Montagesystem MSE 320 für Aufdach und Flachdach

Inhalt der Aufdach-Montage-Sets:

- Unteres Basisprofil mit Anschlag
- Oberes Basisprofil
- Klemmhalterbefestigung mittels OneTurn-Technologie
- Schrauben
- Montagebretter
- Montage- und Bedienungsanleitung



Aufdach Bezeichnung	Schüco Art.-Nr.	Erforderliche Anzahl der Dachanker
2-Aufdach-s/n-Al	271 716	min. 6 Stück
3-Aufdach-s/n-Al	271 717	min. 6 Stück
5-Aufdach-s/n-Al	271 718	min. 8 Stück

Inhalt der Flachdach-Montage-Sets

- Flachdachwinkel
- Befestigungsmaterial

Erforderliche Anzahl der Flachdachwinkel

- 2 Kollektoren = 3 Sets
- 3 Kollektoren = 4 Sets
- usw.

Bitte beachten:

Zur Flachdachmontage ist zusätzlich ein entsprechendes Aufdach-Set erforderlich.



Flachdach Bezeichnung	Schüco Art.-Nr.	Bemerkung
Flachdachwinkel	271 859	Zur senkrechten Montage des Kollektors, Winkel 45°.
Stützkreuz	257 100	Wird je Aufdachmontageset zwischen zwei Flachdachwinkel montiert und dient zum Abfangen der seitlich auf den Kollektor wirkenden Kräfte.